

# Armoires de très haute sécurité

## Modèle sous paillasse un tiroir

### DIN 12925, partie 1 - 90 minutes à 1000 °C



**SR9261T** Armoire sous paillasse à tiroir à fermeture automatique (sans étagère)  
Avec fond de tiroir formant bac de rétention  
Extérieur H 630 x L 1100 x P 590 mm  
Intérieur H 500 x L 948 x P 452 mm  
Poids : 165 Kgs

**Livrée avec :**

Système de maintien à l'ouverture avec fusible à 50° C.  
Monté en usine

**Options :**

**ET9261LB** Étagère ajourée en acier peint epoxy pour utiliser le bac de fond comme étagère complémentaire

**ET60V2LB** Étagère ajourée en acier inoxydable pour utiliser le bac de fond comme étagère complémentaire

- Nous avons exclu de la constitution de nos armoires tout matériau inflammable comme le bois mélaminé ou ses dérivés
- Tous nos aciers résistants au feu sont soudés en continu, aucun rivet n'apporte de point de fragilisation à la structure.
- Nous avons conçu un système de maintien à l'ouverture (thermofusible) vous permettant de manipuler vos produits dangereux avec les deux mains libres.
- Nous avons assuré une isolation parfaite, sans pont thermique. Entre nos doubles parois en acier, nous avons intercalé des isolants en laine minérale répondant à la norme DIN 4102.
- Les charnières de nos portes sont continues et leur pourtour ainsi que la partie du bâti correspondante sont recouverts d'un joint mousse anti-feu thermo-dilatant compressible mais non déformable qui permet une étanchéité au feu optimale
- La ventilation est assurée par des prises d'air internes basse et haute canalisées et débouchant au-dessus et en arrière de l'armoire. Un joint mousse thermo-dilatant assure leur étanchéité en cas d'incendie.
- Les étagères réglables en acier revêtu époxy triple couche ou en acier inoxydable sont équipées de rebords soudés étanches permettant une rétention de 7 litres, les bacs de fond augmentant encore celle-ci d'une capacité variant selon les modèles
- Les serrures à trois points anti-étincelles permettent une fermeture parfaite et sans risque.
- Toutes nos armoires sont revêtues d'une peinture époxy triple couche permettant une meilleure résistance aux agressions physiques et chimiques des sites industriels.
- Accès total sur toute la largeur de l'armoire (pas de barre centrale) une fois les portes ouvertes.

**Disponibilité • Expérience • Qualité**

Z.I. des Chanoux - 8, Rue Henri Becquerel  
93330 Neuilly sur Marne

Tél : 01 43 00 20 01 - Fax : 01 43 00 99 11

Web : [www.comimex.fr](http://www.comimex.fr)

E mail : [comimex@comimex.fr](mailto:comimex@comimex.fr)

**COMIMEX**



**PROTECTOSEAL®**  
SAFETY WITHOUT COMPROMISE